

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pavadinimas	Naujas didmaišis (Lanksti biralų talpykla) skirtas prekių sandėliavimui ir transportavimui.
Medžiaga	Austas polipropileno (PP) audinys su apsauga nuo atmosferos poveikio (UV) 140 gr/m ²
Išmatavimai (išoriniai, cm)	90(±2) x 90(±2) x 110(±4)
Spalva	Balta
Kėlimo rankenos	Su 4 kėlimo rankenomis po 25cm.
Išpylimo tipas	Atviras
Išpylimo tipas	Uždaras
Galima apkrova saugiam darbui (kg)	1000
Saugumo faktorius	5:1
Polietileninis įdėklas	Be įdėklo
Tinkamumas sąlyčiui su maisto produktais	Ne.
Dokumentų kišenė	Taip. Prisiūta A4 formato kišenė dokumentams.
Svoris:	1,04 ±7%
Sunkieji metalai (LST 1655:2002, LSTCEN/TR 13695-2:2004) ir pavojingos cheminės medžiagos (LST EN 13428:2004)	Bendra sunkiųjų metalų koncentracija pakuotėje neviršija 100 ppm pakuotės svorio, švinas, kadmis, gyvsidabris ir/ar šešiavalentis chromas nebuvo sąmoningai įterpti į pakuotę gamybos procesų metu.
Pakuotės grąžinimas perdirbimui	Galimas medžiagos grąžinamasis antriniams perdirbimui (LST EN 13430:2007).
Pakuotės sandėliavimas	Sandėliuojant prekę lauko sąlygomis privaloma uždengti nuo tiesioginių saulės spindulių.
Kita informacija.	Tiekėjas prekės saugumą užtikrina naudojant tik naujas prekes. Didmaišis skirtas vienkartiniam užkrovimui (angl. single trip).
Pakuotė:	Supresuota paletėse. (~400kg)

Vadovaudamiesi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų bei Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų pakuočių atitikties Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nurodytiems pakuočių reikalavimams įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtiname mūsų tiekiamos pakuotės atitiktį direktyvai bei standartams LST EN 13432:2004, LST EN 13429:2007, LST EN 13430:2007; LST EN 13431:2007, LST 1655:2002, LST CEN/TR 13695-2:2004:

Parengė:

Vadybininkas Gediminas Navikas

